

	Feuerwiderstand REI 60-180		Rauch- und Wärmeabzug Bedienteile		Wasserlöschposten, Standort / Schlauchlänge in m (WLP)
	Feuerwiderstand EI 90-RFI		Entrauchung mit Lüfter der Feuerwehr (LRWA) in m³/h		Handfeuerlöscher
	Feuerwiderstand EI 60-RFI		Öffnung für natürliche Abströmung in m²		Überflurhydrant
	Feuerwiderstand EI 30-RFI		möglicher Standort mobiler Lüfter der Feuerwehr		Unterflurhydrant
	Feuerwiderstand EI 90		Türe mit Brandschutz-Anforderung		Aufzug / Lift
	Feuerwiderstand EI 60		selbstschliessend (TS)		Bezeichnung und Lage Treppenhaus
	Feuerwiderstand EI 30		Sprinklerzentrale		Personenbelegung xxx Personen
	Feuerwiderstand E 60		Sprinklerschutz		Raum / Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung
	Feuerwiderstand E 30		Brandmeldeüberwachung (BMA)		Raum / Schrank mit Explosionsgefährdung
	Feuerwiderstand RFI		Brandmeldezentrale		R
	vertikaler Fluchtweg		Brandmeldezentrale		E
	horizontaler Fluchtweg		Brandmeldeanlage Bedienstelle		I
	freizuhaltende Fläche		Brandfallgesteuert		30
	Notausgang		Hauptzugang Feuerwehr		nbb
	Fluchtwegläng		Schlüsseldepot (ausser) Schlüsseltresor (innen)		Zeit in min.
	Fluchtwegbreite		Zugang SPA-Z		nbb
			Feuerwehraufzug		

Datum: 15.04.2025

Der Planer: FF PARTNER AG

Der Bauherr: Industriestrasse 10

Info@ffpartner.ch | www.fffpartner.ch

2313 Arealüberbauung Parz. 1203 Aaraustrasse 24, 5036 Oberentfelden

275 Schnitt (Brandschutz)		1:100
OK fertig Boden EG ± 0.00 = 412.50 m.ü.M.		BAUEINGABE
Bauherr: Keep Style GmbH		Datum: 15.04.2025
Schinhuetweg 5, 5035 Unterentfelden		Plangröße: 84 / 30
		Gezeichnet: dk
		Revidiert:

